CR-MSTB NAT HT - Kodierreiter

1954362

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1954362

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HT-Kodierreiter wird vor dem Reflowvorgang in die Ausnehmung am Grundgehäuse eingeschoben, aus hochtemperaturbeständigen, beigefarbenen Isolierstoff



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1954362
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHZBC
GTIN	4017918897574
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,787 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,58 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kodierelement
Produktfamilie	Kodierung
Polzahl	1
Rastermaß	0 mm

Bestückung

Teilbestückung	Nein

Montage

Verarbeitungshinweise

Prozess	Reflow-/ Wellenlötung
Moisture Sensitive Level	MSL 3
Classification Temperature T_c	260 °C
Lötzyklen im Reflow	3

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	transparent

Maße

Rastermaß	-

Hinweise

Bestellhinweis:	Die Verpackungsmenge (VPE) bezieht sich auf einzelne Kodierreiter. An einem Kodierstern befinden sich sechs Kodierreiter.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27460401
ECLASS-13.0	27460401

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,011 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de