

SB 4-URTK/SP - Puente multipolo

0360025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0360025>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 4, color: plateado



Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 0360025 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BE1Z3X |
| Clave de producto | BE1Z3X |
| GTIN | 4017918001759 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11,26 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,06 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
| País de origen | PL |

SB 4-URTK/SP - Puente multipolo



0360025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0360025>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|-----------------|--------|
| Número de polos | 4 |
| Paso | 8,2 mm |
| Potenciales | 1 |

Datos de conexión

| | |
|----------------|----------------|
| Par de apriete | 1,2 ... 1,5 Nm |
|----------------|----------------|

Dimensiones

| | |
|------|--------|
| Paso | 8,2 mm |
|------|--------|

Datos del material

| | |
|----------|----------|
| Color | plateado |
| Material | Cobre |

Condiciones medioambientales y de vida útil

| | |
|---|--|
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |

Montaje

| | |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
|-----------------|---------------------|

SB 4-URTK/SP - Puente multipolo

0360025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0360025>



Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SB 4-URTK/SP - Puente multipolo

0360025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0360025>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
|--|--|

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

EF3.1 Cambio climático

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,133 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es