

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch



1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Switch Ethernet estrecho, ocho puertos RJ45 con 10/100 Mbit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS

## Sus ventajas

- Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
- Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
- Indicaciones de diagnóstico locales con LED
- PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
- Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
- Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
- Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
- El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción

## Datos comerciales

Código de artículo	1085256
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN116
Clave de producto	DNN116
GTIN	4055626833590
Peso por unidad (incluido el embalaje)	255 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	174 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	TW

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch



1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>

## Datos técnicos

### Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	140,4 mm
Profundidad	92,4 mm

### Notas

#### Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

#### Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

### Datos del material

Material carcasa	Policarbonato reforzado con fibra
	Policarbonato reforzado con fibra

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

### Interfaces

#### Ethernet (RJ45)

Número de interfaces	8
Tipo de conexión	RJ45
Nota acerca del tipo de conexión	Autonegoation y Autocrossing
Velocidad de transmisión	10/100 MBit/s
Física de transmisión	Ethernet en RJ45-par trenzado
Longitud de transmisión	100 m (por segmento)
LEDs de señales	Recepción de datos, estado Link
Número de canales	8 (puertos RJ45)
Memoria de entrada	768 kbit
Memoria de salida	768 kbit

### Propiedades del artículo

Familia de productos	Unmanaged Switch 1000
MTTF	133,9 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %)
	1254 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	1196 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día))

### Funciones de switch

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch



1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>

Funcionalidad básica	Switch no gestionado Autonegotiation Store-and-Forward-Switching-Mode
Clase de conformidad PROFINET	Conformance Class A
Tabla de direcciones MAC	2k
Indicaciones de estado y diagnóstico	LEDs: U <sub>S</sub> , enlace y actividad por puerto
Otras funciones	100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) Priorización según calidad de servicio (QoS) (IEEE 802.1p) Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) 10Base-T (IEEE 802.3)

## Funciones de seguridad

Funcionalidad básica	Switch no gestionado Autonegotiation Store-and-Forward-Switching-Mode
----------------------	---

## Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	1,557 W (con 24 V DC)
Medio de transmisión	Cobre

## Alimentación

Tensión de alimentación (DC)	24 V
Tensión de alimentación (AC)	24 V AC (50/60 Hz)
Tensión de alimentación	9 V DC ... 32 V DC
	18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz)
Conexión alimentación	A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm <sup>2</sup>
Ondulación residual	3,6 V <sub>PP</sub> (dentro del margen de tensión admisible)
Absorción de corriente máxima	173 mA (con 9 V DC)
Absorción de corriente típica	28 mA (con 24 V DC)

## Datos de conexión

### Tecnología de conexión

Denominación Conexión	Alimentación de potencia
enchufable	sí

### Alimentación de potencia

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
Sección de conductor rígido	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	24 ... 12
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado	10 mm

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch



1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP30
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	2000 m (máximo)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Choques (en servicio)	30g (EN 60068-2-27)
Vibración (servicio)	según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Presión de aire (servicio)	79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating)

## Homologaciones

### Conformidad/Homologaciones

UL, EE.UU. / Canadá	UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4
FCC	Título 47 parte 15 subparte B:2018 clase A

## Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Conformidad con las directivas CEM	EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Campos electromagnéticos) Criterio A EN 61000-6-2 Clase A
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2:2019

### Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN_61000-6-4:2019
-------------------------	-------------------

## Propiedades de sistema

### Funcionalidad

Funcionalidad básica	Switch no gestionado Autonegotiation Store-and-Forward-Switching-Mode
----------------------	---

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch



1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>

## Señalización

Indicación de estado

LEDs:  $U_S$ , enlace y actividad por puerto

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch



1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>

## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>



**IECEE CB Scheme**

ID de homologación: DK-91138-UL



**IECEE CB Scheme**

ID de homologación: DK-91246-UL



**KC**

ID de homologación: R-R-PCK-1085256



**CC-Link IE Field**

ID de homologación: NRT-IT-00068



**cULus Listed**

ID de homologación: E238705



**cULus Listed**

ID de homologación: E140304



**cUL Listed**

ID de homologación: E196811



**UL listado**

ID de homologación: E196811

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch

1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170402
ECLASS-15.0	19170402

### ETIM

ETIM 10.0	EC000734
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

# FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch



1085256

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1085256>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS excepciones, si fueran conocida	Sí 7(a), 7(c)-l
--	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	dd62a47e-1ad1-4275-b4d1-5a1c4552c20e

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	11,89 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)