# TMP-UCT-MAG20 - Support

0803364

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803364

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8), longueur: 0,166 m, largeur: 114 mm, hauteur: 11,5 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 0803364 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG122Z |
| Product key | BG122Z |
| GTIN | 4055626042046 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 405 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 405 g |
| Numéro du tarif douanier | 84439990 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Chargeur |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 114 mm |
| Hauteur | 11,5 mm |
| Profondeur | 9,5 mm |
| Longueur | 166 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Conforme aux directives RoHS | oui |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19140615 |
| ECLASS-15.0 | 19140615 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001675 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43211600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas déquipement électrique et électronique |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,509 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr