TMCP SOCKET M - Embase en saillie

0916589

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0916589

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires



Avantages

- Installation rapide avec moins de câblage grâce aux possibilités de pontage
- Extensible à tout moment grâce à une conception modulaire
- Établissement automatique d'une signalisation à distance globale grâce à un système de signalisation à distance intégré

Données commerciales

Référence	0916589
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CLA191
Product key	CLA191
GTIN	4017918600921
Poids par pièce (emballage compris)	108,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	97 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de base
Type	Embase en saillie
Nombre de connexions	2
Nombre de rangées	1

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Type de fusible	Disjoncteur
Tension de tenue aux chocs assignée	2,5 kV

Généralités

Tension de service	433 V (AC)
Intensité nominale I_N	50 A (Entrée LINE)
	25 A (Sortie LOAD)
Tension de référence	433 V (AC)
	65 V (DC)
Tension assignée d'isolement U_i	1500 V
Courant de référence I_N	50 A
Tension de tenue aux chocs assignée	2,5 kV
Type d'actionnement	Contact NF et contact NO

Contact auxiliaire

Dénomination connexion	Entrée
Tension de service maximale U_{max} DC	65 V
Tension de service maximale U_{max} AC	250 V (AC)
Courant de service maximal I_{max}	10 A (Entrée)

Contact auxiliaire

Dénomination connexion	Sortie
Tension de service maximale U_{max} DC	65 V (DC)
Tension de service maximale U_{max} AC	250 V (AC)
Courant de service maximal I_{max}	1 A

Reset

Tension d'entrée	24 V (Front descendant)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Type de raccordement	Raccordement à ressort de traction

Entrée

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	15 mm
Section de conducteur souple min.	1,5 mm²
Section de conducteur souple max.	10 mm²
Section de conducteur rigide min.	1,5 mm²
Section de conducteur rigide max.	10 mm²

Sortie

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	12 mm
Section de conducteur souple min.	0,25 mm²
Section de conducteur souple max.	4 mm²
Section de conducteur rigide min.	0,25 mm²
Section de conducteur rigide max.	4 mm²

Niveau signal

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	10 mm
Section de conducteur souple min.	0,25 mm²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm²
Section de conducteur rigide min.	0,25 mm²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm²

Niveau signal

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	10 mm
Section de conducteur souple min.	0,25 mm²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm²
Section de conducteur rigide min.	0,25 mm²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm²

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	115 mm
Hauteur NS 35/15	118 mm
Hauteur NS 35/7,5	110,5 mm
Profondeur	110,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA-F

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0916589

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 337423

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 337423

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140492
ECLASS-15.0	27140492

ETIM

ETIM 10.0	EC002936

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,85 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr