# NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN

1041740

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041740

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de rail DIN, type de raccordement: Raccordement rapide, matériau: PC-GF10, indice de protection: IP20, sans module d'insertion

## Description du produit

Adaptateur de profilé compact, raccordement de blindage en option, avec couvercle antipoussière, conception monobloc

## Avantages

- Type compact
- Pour la distribution de câblage cuivre et fibre optique
- Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
- Montage sans outil spécial

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1041740 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNLAA |
| Product key | ABNLAA |
| GTIN | 4055626598666 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 29,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Information pour le fonctionnement | sans module d'insertion |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Panneau de distribution |
| Contenu dans le kit | 1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |
| Nombre de prises | 1 |
| Nombre de prises | 1 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Résistance de passage par paire de contacts | ≤ 5 mΩ |
| Résistance de passage | ≤ 5 mΩ (blindage-terre, en option) |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement rapide |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 64,6 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau | PP (Capuchon de protection) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PC-GF10 |
| Matériau de contact | CuSn6 |
| Matériau de surface du contact | étain |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 60 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Cache anti-poussière non compatible avec les inserts modulaires à fibre optique |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440318 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002597 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,775 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr