

VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche parafoudre de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 690 V AC

Données commerciales

Référence	1068842
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CL1321
Product key	CL1321
GTIN	4055626743905
Poids par pièce (emballage compris)	79,79 g
Poids par pièce (hors emballage)	70,5 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2

1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque	<p>À utiliser dans les installations basse tension entre L-PEN. L'utilisation dans des systèmes IT entre L-PE est possible uniquement si le corps des équipements électriques de l'installation basse tension sont raccordés à l'installation de mise à la terre de la station de transformation. (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des corps de l'installation des consommateurs basse tension. $R_E = R_A$ selon CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442, figure 44D / exemple a)</p> <p>Pour les installations avec un courant de court-circuit théorique de 3 kA à 50 kA, un fusible en amont maximal (en cas de câblage d'une ligne de dérivation) F = 250 A gG peut être utilisé.</p>
----------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	VALVETRAB MS
Classe d'essai CEI	II
	T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN
	IT
Type	Connecteur mâle
Écart avec les parties actives et mises à la terre	8 mm
Nombre de pôles	1
Message protection antisurtension défectueuse	optique

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
-------------	--

VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Largeur	17,5 mm
Hauteur	52,4 mm
Profondeur	55,3 mm
Graduation	1 UL

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA 6.6
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6

Circuit de protection

Circuits de protection	L-PE (IT)
	L-PEN (TN-C)
Sens de l'action	1L-N/PE
Tension nominale U_N	554/960 V AC (TN)
	690 V AC (IT)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	760 V AC
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 0,5$ mA
Consommation de puissance en veille P_C	≤ 400 mVA
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s.	20 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μ s	30 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	25 kA
Niveau de protection en tension U_p	$\leq 2,9$ kV
Réponse au TOV pour U_T	1005 V AC (5 s / mode résistance)
	1056 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
Temps de réponse t_A	≤ 25 ns
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	200 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	25g (Semi-sinusoidal / 11 ms / 3x \pm X, \pm Y, \pm Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Homologations

VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Spécifications UL

Tension maximale permanente (MCOV L-N)	750 V AC
Courant nominal de décharge I_n (L-N)	20 kA
Circuits de protection	L-N
Tension nominale	690 V AC
Système de distribution d'énergie	Single phase
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension limite mesurée MLV (L-N)	3040 V
Type SPD	4CA

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2

1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>



Dessins

Dessin coté




Schéma de connexion



VAL-MS 690 ST - Fiche parafeu type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: NL-53346

CCA

Identifiant de l'homologation: NTR-NL 7701



KEMA-KEUR

Identifiant de l'homologation: 71-104925

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-09-51251

VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,988 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr