

PRC FC RELEASE LATCH RD - Détrompage par couleur



1125075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1125075>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Levier manuel de déclenchement pour modèles PRC-HR

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, En cas d'utilisation du levier de déclenchement manuel, les homologations PRC selon CEI 61535 et 2PFG 1915 ne sont pas nécessaires

Description du produit

Levier manuel de déclenchement pour modèles PRC-HR

Avantages

- Codage couleur pour connecteurs PRC
- Montage facile
- Autres coloris sur demande

Données commerciales

Référence	1125075
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABLCZB
Product key	ABLCZB
GTIN	4063151050498
Poids par pièce (emballage compris)	0,332 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,29 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

PRC FC RELEASE LATCH RD - Détrompage par couleur



1125075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1125075>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	En cas d'utilisation du levier de déclenchement manuel, les homologations PRC selon CEI 61535 et 2PFG 1915 ne sont pas nécessaires
------------------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur d'installation
Gamme de produits	PRC 35

Dimensions

Largeur	16 mm
Hauteur	8,9 mm
Longueur	8,8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau Boîtier	PA 6.6-FR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui (selon CEI 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
--------------------	--

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C

PRC FC RELEASE LATCH RD - Détrompage par couleur



1125075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1125075>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC FC RELEASE LATCH RD - Détrompage par couleur



1125075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1125075>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr