THERMOMARK E.CUTTER/P - Dispositif de coupe

1201336

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201336

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Lame perforante pour tous les modèles de gaines thermorétractables et de repérage au format en continu, permettant de réaliser des découpes de longueur individualisée

Description du produit

La lame de coupe et de perforation permet de perforer les gaines thermorétractables et les gaines de marquage au format en continu, en longueurs individuelles, de sorte que celles-ci puissent être séparées facilement les unes après les autres lors du montage ultérieur. De cette manière, il est possible de réaliser une série complète de marqueurs individuels sur un seul tenant, qui seront automatiquement coupés à la fin. Les fonctions de configuration correspondantes se trouvent dans le logiciel de repérage. La lame de coupe et de perforation THERMOMARK E.CUTTER/P peut être utilisée avec toutes les imprimantes à rouleaux de la série THERMOMARK E SERIES ainsi qu'avec la THERMOMARK ROLLMASTER 300 / 600. Tous les systèmes de repérage compatibles sont listés en détail dans les "Caractéristiques techniques".

Avantages

- Le maximum de flexibilité : réalisation de repères individuels à partir de matériaux continus
- Découpes variables de longueur, possibles de 3,45 mm/0,14" à 2000 mm/78,74"
- Pour toutes les gaines thermorétractables et de repérage au format en continu : WMS…, WMS-2 HF... et WMS-OT HF...
- Les perforations permettent de séparer très facilement les différents repères, l'un après l'autre, puis de les monter
- Montage rapide et facile de la lame de coupe sur l'imprimante
- Il est possible de rabattre la lame de coupe pour changer le matériau en toute facilité

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1201336
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG122Z
Product key	BG122Z
GTIN	4063151265441
Poids par pièce (emballage compris)	1☐378 g
Poids par pièce (hors emballage)	992,1 g
Numéro du tarif douanier	84439990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Accessoires pour système d'impression
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Repérage

Technologie de marquage	Thermotransfer

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201336

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ 27978

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140620
ECLASS-15.0	19140620

ETIM

ETIM 10.0	EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr