

CF 1000-10 - Automate à dénuder et à sertir



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100 V ... 240 V, électropneumatique, pour embouts libres à colliers isolants, 4 mm², 6 mm² et 10 mm², sans adaptateur

Description du produit

Contenu de la livraison sans kit de conversion

Avantages

- Le conducteur est dénudé et sert correctement d'un embout en une seule opération.
- Compteur de quantité
- Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947
- L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228-4.
- Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
- Il est possible de traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.
- Convient pour le traitement de masse
- Conception robuste

Données commerciales

Référence	1212456
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
GTIN	4046356526883
Poids par pièce (emballage compris)	29□500 g
Poids par pièce (hors emballage)	28□500 g
Numéro du tarif douanier	84798100
Pays d'origine	DE

CF 1000-10 - Automate à dénuder et à sertir



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Longueur d'insertion minimale	40 mm
Consommation d'air par sertissage	1,2 l
Plage de pression	5,00 bar ... 6,00 bar
Caractéristiques du produit	Outil de conversion à l'intérieur du boîtier
	Mode supplémentaire destiné uniquement au dénudage du conducteur
	Utilisation d'embouts libres à collier isolant
	Embouts à collier isolant agrandi (AI-GB ...) utilisables avec des kits de conversion supplémentaires
	Compteur avant et arrière intégré et réinitialisable

Propriétés électriques

Plage de fréquence	50 Hz ... 60 Hz
Consommation de puissance	70 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm ² ... 10 mm ²
------------------	--

Dimensions

Largeur	250 mm
Hauteur	412 mm
Longueur	550 mm

Connecteur

Type de connecteur	Modèle d'enfichage type B, EF
--------------------	-------------------------------

Normes et spécifications

Essais	DIN 46228-4 : 1990-09
--------	-----------------------

CF 1000-10 - Automate à dénuder et à sertir



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000-10 - Automate à dénuder et à sertir



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212456>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e