

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212571>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,8 x 4,0 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212571       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3149        |
| Product key                         | BH3149        |
| GTIN                                | 4046356590068 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,13 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 8,13 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 82079030      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212571>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil de serrage

Type

Fente

### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Fente

### Dimensions

Largeur de la lame

4 mm

Hauteur de lame

50 mm

Longueur

50 mm

Épaisseur de lame

0,8 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

argenté

Matériau

Acier

### Normes et spécifications

Essais

Entraînement DIN 3126, entraînement 3127-1

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis

1212571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212571>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212571>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis

1212571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212571>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis



1212571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212571>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO<sub>2</sub>e kg

0,316 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)