

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm², afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Avantages

- Pince à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 2,5 mm²
- L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
- Possibilité de réglage universelle pour l'usinage précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1212620
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3135
Product key	BH3135
GTIN	4046356640978
Poids par pièce (emballage compris)	802,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	802,3 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir tournés de la série SF..., ST..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation
Restriction d'utilisation	
Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage quatre points
Caractéristiques du produit	Pour le traitement des contacts tournés
	Contrôle électronique d'usure avec fonction de recalibrage
	Aide au positionnement en option
Emplacement de sertissage 1	
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
AWG min.	28
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Section métrique	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Section AWG	28 ... 14

Dimensions

Longueur	175 mm
----------	--------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212620>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n° CAS: 110-71-4)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	06712c7f-eb33-4e30-880d-da197e9b1f3a

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	121,986 kg CO2e
---------	-----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr