TM-RIBBON 30 BK 103 - Ruban encreur

1309076

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1309076

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour le groupe de produits E-WM... associé à l'applicateur THERMOMARK E. WIRE, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 30 mm, coloris: noir (RAL 9005)

Description du produit

Le TM-RIBBON 30 BK103 est un ruban encreur à transfert thermique adapté au traitement automatisé avec l'applicateur THERMOMARK E.WIRE. Avec les imprimantes THERMOMARK E.300 (D) /600 (D), il est possible d'imprimer l'identification souhaitée sur les repères spéciaux de la gamme de produits E-WM...

Avantages

- Le ruban encreur à transfert thermique TM-RIBBON 30 BK 103 est adapté au traitement automatisé avec l'applicateur THERMOMARK E.WIRE
- Pour une utilisation efficace de l'ensemble du ruban encreur, la largeur est parfaitement adaptée au groupe de produits E-WM...
- Associée aux composants du groupe de produits E-WM, l'impression est très résistante aux solvants et aux influences mécaniques

Données commerciales

Référence	1309076
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4063151560409
Poids par pièce (emballage compris)	102,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	102,9 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur
Éléments fournis	Ruban encreur

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique

Propriétés du système

Système d'exploitation	sans système d'exploitation

Dimensions

Largeur	30 mm
Longueur	300 m
Longueur du rouleau	300 m

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Harz

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr