HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Jeu de connecteurs

1325999

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1325999

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Possibilité d'identification à l'aide d'une étiquette de repérage 9 x 20 mm
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible
- Résistance absolue à la corrosion
- Plastique exempt d'halogène
- Étiquette de repérage montable

Données commerciales

Référence	1325999
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AFX
Product key	AF7AFX
GTIN	4063151617059
Poids par pièce (emballage compris)	64 g
Poids par pièce (hors emballage)	63,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Jeu de connecteurs

1325999

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1325999

Ce kit comprend

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - Isolant mâle RJ45

1421608

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421608



Isolant mâle RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (CEI 11801:2002) (1 Gbit/s), 8-pôles, type de raccordement: Raccordement autodénudant, matériau: Métal, section raccordable: AWG 26- 24, indice de protection: IP20

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Élément de contact

1077119

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077119



Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Mâle, 50 V, 1 A, application: Données, Adaptateur pour connecteur mâle RJ45

HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Jeu de connecteurs

1325999

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1325999

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Boîtier

1419255

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419255



Capot passe-câble D7, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 77,6 mm, presse-étoupe: avec, Standard

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu de connecteurs
Type de boîtier	Capot passe-câble
Série	HC-D
Type	D7
Nombre de pôles	8
Type de presse-étoupe	1x M20
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Courant de référence	1,75 A
Tension nominale U_N	48 V
Taux de transmission	1 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement autodénudant IDC
Section raccordable	0,14 mm² ... 0,25 mm² (rigide)
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (souple)
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (rigide)
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (souple)
Section raccordable AWG	26 ... 24 (rigide)
	26 ... 24 (souple)

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 1 Gbit/s

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du boîtier	PA
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel

Matériau de porte-contacts	PC

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	4 mm ... 7 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M20

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr