# CBC-PRC COVER F 800V - Capuchon de protection

1476946

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476946

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capuchon de protection, Famille d'articles: ArcZero, coloris: noir, tension de référence: 800 VDC, Montez le capuchon de protection à l'état non enfiché., domaine d'utilisation: Réseau de courant continu

## Avantages

- Connexion et déconnexion sûres sous charge
- Déconnexion rapide des connexions volantes
- Gain de temps pour l'entretien ou le remplacement des appareils raccordés
- Conception robuste pour l'extérieur, même dans des conditions extrêmes
- Particulièrement durable et économique

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1476946 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | ABLFZA |
| Product key | ABLFZA |
| GTIN | 4063151891916 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,087 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Remarque relative à la sécurité | Montez le capuchon de protection à l'état non enfiché. |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Cache de protection |
| Gamme de produits | ArcZero |
| Domaine d'application | Réseau de courant continu |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Classe de protection | II (boîtier en plastique) |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension assignée | 800 VDC (III/2) selon CEI 61984 |
| | 250 VDC tension système minimale |
| | 500 VDC (III/2) selon la norme CEI 61535 |
| | 600 VDC (III/2) selon UL 2238/UL 2237 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 32,3 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur | 19,5 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Coloris | noir |
| Matériau Cache de protection | PPE |
| Matériau Joint | EPDM (Modèle d'enfichage) |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Absence d'halogène | oui (selon CEI 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1) |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| | IP68 (2 m / 2 h) |
| | IP69 |
| Catégorie d'effet de coup | IK08 (-25°C) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 105 °C |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Normes/prescriptions | CEI 61984 |

| | |
|---|---|
| | CEI TS 62735-1 |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002863 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 829aa714-4699-492e-9f45-09449a56804a |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr