VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Isolant femelle RJ45

1653168

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653168

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

IDC



Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT6, 8 pôles, blindé, avec raccordement de câble (LSA), pour cordons et fils rigides AWG 26 ... 22

Données commerciales

Référence	1653168
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNACA
Product key	ABNACA
GTIN	4017918970086
Poids par pièce (emballage compris)	30,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,394 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Isolant femelle
Type	RJ45
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	1
Blindé	oui

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Courant de référence	2 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Intensité nominale I_N	2 A
Résistance de passage	≤ 20 mΩ
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	1 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	$CAT6_A$
Transmission de puissance	PoE++

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement IDC

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet $CAT6_A$ (Certifié GHMT, conforme à la spécification de la catégorie 6A selon ISO/CEI 11801-1 éd.1.0), 1 Gbit/s

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or

Câble/conducteur

Type de câble	Adaptés pour câbles ronds, fils et conducteurs rigides. Non adaptés pour câbles plats
Diamètre extérieur du câble	8 mm
Diamètre extérieur du câble	10 mm
Blindage	360°

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 66 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,82 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr