

# HC-M-08-MBIT-CT-F WM - Module à élément de contact



1741316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1741316>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, application: Données/Signaux, sans contacts à sertir, Transfert du blindage vers le cadre de module

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1741316                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)                                                                      |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise)                                        |
| Clé de vente                        | AF7ACE                                                                            |
| Product key                         | AF7ACE                                                                            |
| GTIN                                | 4067923325128                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 58 g                                                                              |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# HC-M-08-MBIT-CT-F WM - Module à élément de contact



1741316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1741316>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Série                       | HC-M-08-MBIT     |
| Application                 | Données/Signaux  |
| Nombre de pôles             | 8                |
| Enfichable                  | 8                |
| Nombre de sorties de câble  | 1                |
| Nombre de prises            | 1                |
| Type de matériau du contact | tourné<br>roulés |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5e |
|----------------------------------------|-------|

### Dimensions

#### Caractéristiques mécaniques

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diamètre de contact | 1,6 mm |
|---------------------|--------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|

# HC-M-08-MBIT-CT-F WM - Module à élément de contact



1741316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1741316>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000438 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-M-08-MBIT-CT-F WM - Module à élément de contact



1741316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1741316>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)