

# FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble



2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 1,5 m



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2305978       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DK2217        |
| Product key                         | DK2217        |
| GTIN                                | 4046356091695 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 97,3 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 83,6 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de produit | Câble préconfectionné |
|-----------------|-----------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Indice de protection                                | IP00                            |
| Indice de protection (Emplacement de montage)       | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe)   | -40 °C ... 70 °C (Pose fixe)    |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple) | -10 °C ... 70 °C (Pose souple)  |
| Température ambiante (stockage/transport)           | -40 °C ... 80 °C                |
| Altitude  | ≤ 2000 m                        |

### Propriétés électriques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tension de service (AC)     | ≤ 30 V AC                                     |
| Tension de service (DC)     | ≤ 60 V DC                                     |
| Durée d'enclenchement       | 100 % ED                                      |
| Courant (par chemin, 50 °C) | ≤ 1 A (à l'état déroulé, voir déclassement)   |
| Courant (par chemin, 70 °C) | ≤ 0,6 A (à l'état déroulé, voir déclassement) |

#### Automate pris en charge: SIEMENS S7-1500

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Carte E/S adaptée  | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
|                    | 6ES7521-1BH10-0AA0 |
|                    | 6ES7521-1BH50-0AA0 |
|                    | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
|                    | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
|                    | 6ES7522-1BH01-0AB0 |
|                    | 6ES7522-1BH10-0AA0 |
|                    | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
|                    | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
|                    | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
|                    | 6ES7531-7LH00-0AB0 |
|                    | 6ES7531-7MH00-0AB0 |
|                    | 6ES7531-7NF00-0AB0 |
|                    | 6ES7531-7NF10-0AB0 |
|                    | 6ES7531-7PF00-0AB0 |
|                    | 6ES7532-5HF00-0AB0 |
| 6ES7532-5HD00-0AB0 |                    |
| 6ES7532-5ND00-0AB0 |                    |

#### Automate pris en charge: SIEMENS S7-300 / ET 200 M

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Carte E/S adaptée | CPU 312C |
|                   | CPU 313C |

# FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble



2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | CPU 313C-2DP       |
|  | CPU 313C-2PiP      |
|  | CPU 314C-2DP       |
|  | CPU 314C-2PiP      |
|  | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
|  | 6ES7321-1BH10-0AA0 |
|  | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
|  | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
|  | 6ES7321-7BH01-0AB0 |
|  | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
|  | 6ES7322-1BH10-0AA0 |
|  | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
|  | 6ES7322-8BF00-0AB0 |
|  | 6ES7322-8BH01-0AB0 |
|  | 6ES7323-1BH01-0AA0 |
|  | 6ES7323-1BL00-0AA0 |
|  | 6ES7331-7HF01-0AB0 |
|  | 6ES7331-7KB02-0AB0 |
|  | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
|  | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
|  | 6ES7331-7PF01-0AB0 |
|  | 6ES7331-7PF11-0AB0 |
|  | 6ES7332-5HD01-0AB0 |
|  | 6ES7332-5HB01-0AB0 |
|  | 6ES7332-7ND02-0AB0 |
|  | 6ES7332-8TF01-0AB0 |
|  | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
|  | 6ES7334-0KE00-0AB0 |
|  | 6ES7335-7HG01-0AB0 |
|  | 6ES7336-4GE00-0AB0 |
|  | 6ES7338-4BC01-0AB0 |
|  | 6ES7350-1AH03-0AE0 |
|  | 6ES7350-2AH01-0AE0 |
|  | 6ES7351-1AH01-0AE0 |
|  | 6ES7352-1AH02-0AE0 |
|  | 6ES7353-1AH01-0AE0 |
|  | 6ES7354-1AH01-0AE0 |
|  | 6ES7355-0VH10-0AE0 |
|  | 6ES7355-1VH10-0AE0 |
|  | 6ES7357-4AH01-0AE0 |

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Carte E/S adaptée | 1756-IN16 |
|                   | 1756-IA8D |

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>

|  |            |
|--|------------|
|  | 1756-IA16  |
|  | 1756-IB16  |
|  | 1756-IC16  |
|  | 1756-OB16E |
|  | 1756-IR6I  |
|  | 1756-IT6I  |
|  | 1756-OF4   |
|  | 1756-OF6CI |
|  | 1756-OF8   |
|  | 1756-PLS   |

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C200

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Carte E/S adaptée | TC-IDX 081 |
|                   | TC-IDA 161 |
|                   | TC-IAH 061 |
|                   | TC-IXR 061 |
|                   | TC-IXL 061 |
|                   | TC-OAH 061 |
|                   | TC-OAV 061 |
|                   | TC-OAV 081 |

Automate pris en charge: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Carte E/S adaptée | DDI 353 |
|                   | DDI 853 |
|                   | DAI 453 |
|                   | DDO 353 |

## Câble/conducteur

|   |   |
|---|---|
| Longueur du câble                       | 1,5 m                                   |
| Style UL AWM                            | 21946                                   |
| Nombre de pôles                         | 14                                      |
| Blindé                                  | non                                     |
| Type de conducteur                      | Câble rond prééquipé, exempt d'halogène |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm                              |
| AWG ligne de signaux                    | 26                                      |
| Section de câble                        | 14x 0,14 mm <sup>2</sup>                |
| Diamètre de fil avec isolant            | 1 mm ±0,03 mm                           |
| Diamètre extérieur du câble             | 5,80 mm ±0,4 mm                         |
| Gaine extérieure, matériau              | exempt d'halogène (type 2)              |
| Gaine extérieure, coloris               | gris                                    |
| Matériau conducteur                     | Cordon Cu étamé                         |
| Résistance de la ligne                  | ≤ 145 Ω/km (20 °C)                      |
| Résistance d'isolement                  | ≥ 20 MΩ*km (20 °C)                      |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe    | 50 mm                                   |
| Rayon de courbure minimal, pose souple  | 93 mm                                   |

# FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble



2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>

|   |  |
|---|--|
| Capacité de charge dynamique (pliage)   | Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon $\geq 15$ x diamètre extérieur)                     |
| Absence d'halogène                      | oui  |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite)<br>VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)<br>CEI 60332-3-22 (conduite) |
| Résistance à l'huile                    | contre les projections occasionnelles (conduite)   |
| Version de câble                        | Câble pour un module   |

Code couleur: Fil unique

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| noir         | IDC/FLK14 (1) = IDC/FLK14 (1)   |
| marron       | IDC/FLK14 (2) = IDC/FLK14 (2)   |
| rouge        | IDC/FLK14 (3) = IDC/FLK14 (3)   |
| orange       | IDC/FLK14 (4) = IDC/FLK14 (4)   |
| jaune        | IDC/FLK14 (5) = IDC/FLK14 (5)   |
| vert         | IDC/FLK14 (6) = IDC/FLK14 (6)   |
| bleu         | IDC/FLK14 (7) = IDC/FLK14 (7)   |
| violet       | IDC/FLK14 (8) = IDC/FLK14 (8)   |
| gris         | IDC/FLK14 (9) = IDC/FLK14 (9)   |
| blanc        | IDC/FLK14 (10) = IDC/FLK14 (10) |
| blanc-noir   | IDC/FLK14 (11) = IDC/FLK14 (11) |
| blanc-marron | IDC/FLK14 (12) = IDC/FLK14 (12) |
| blanc-rouge  | IDC/FLK14 (13) = IDC/FLK14 (13) |
| blanc-orange | IDC/FLK14 (14) = IDC/FLK14 (14) |

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement 1

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 (selon)       |
| Type de raccordement     | IDC/FLK connecteur femelle |
| Nombre de connexions     | 1                          |
| Nombre de pôles          | 14                         |
| Cycles d'enfichage       | > 50                       |
| Pas                      | 2,54 mm                    |

### Raccordement 2

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 (selon)       |
| Type de raccordement     | IDC/FLK connecteur femelle |
| Nombre de connexions     | 1                          |
| Nombre de pôles          | 14                         |
| Cycles d'enfichage       | > 50                       |
| Pas                      | 2,54 mm                    |

## Remarques

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). |
|------------------------------------|--|

# FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble



2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Remarque relative au matériau | Dans ce produit, seul le câble est exempt d'halogène.   |

## Dessins

Diagramme



Courant maximum autorisé par voie, déroulé

# FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble



2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU\*-DE.HB\*35.B00385



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E238705

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 125 V                  | 1 A                      | -           | -                     |



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: E238705

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 125 V                  | 1 A                      | -           | -                     |

# FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble



2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000237 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %