IFS-USB-DATACABLE - Câble de données

2320500

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320500

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Permet la communication entre un PC industriel et les appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS à 12 pôles, tels que QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.

Description du produit

Câble de données pour la communication entre le logiciel de configuration UPS CONF et les alimentations secourues QUINT UPS-IQ et TRIO UPS.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2320500
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMU2Z9
Product key	CMU2Z9
GTIN	4046356599023
Poids par pièce (emballage compris)	113 g
Poids par pièce (hors emballage)	114,2 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Communication avec alimentation secourue

Propriétés électriques

Tension d'isolement entrée / sortie	6 kV
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	115200 bit/s

Dimensions

Diamètre	4,50 mm

Caractéristiques de raccordement

Côté PC

Type de raccordement	USB 2.0 Fullspeed
Remarques	série

Côté appareil

Type de raccordement	Port de données IFS

Câble/conducteur

Longueur du câble	3 m
Diamètre extérieur du câble	4,50 mm
Rayon de flexion permanent	15,00 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 90 % (à 25 °C, sans condensation)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320500

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B00767

LR
Identifiant de lhomologation: LR22136091TA

BV
Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BV

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU*-DE*35.B.00385/20

ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2244289-PDA

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	ca6e1570-1614-4614-8af7-786c470d4e4e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr