IB IL AO/CNT-PLSET - Jeu de connecteurs

2732664

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2732664

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu de connecteurs; Inline; vert (RAL 6021); Numérotation des bornes: 2x 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; domaine d'utilisation: Modules Inline avec connecteur blindé et connecteur standard; ce kit comprend: IB IL SCN-8, IB IL SCN-6 SHIELD

Données commerciales

Référence	2732664
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRI1Z1
Product key	DRI1Z1
GTIN	4017918171827
Poids par pièce (emballage compris)	43,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	42 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

IB IL SCN-8 - Connecteur Inline

2726337

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2726337



Connecteur Inline; vert (RAL 6021); version: 8 bornes; Numérotation des bornes: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; domaine d'utilisation: Raccordement de câbles non blindés

IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline

2726353

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2726353



Connecteur blindé Inline; vert (RAL 6021); version: 6 bornes, Raccordement de blindage; Numérotation des bornes: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; domaine d'utilisation: Raccordement d'un câble blindé

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu de connecteurs
Gamme de produits	Inline
Domaine d'application	Modules Inline avec connecteur blindé et connecteur standard

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur AWG	28 ... 16
Longueur à dénuder	8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2732664

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Sortie	12 V	10 A	-	-
Entrée	120 V	1 A	-	-

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Sortie	12 V	10 A	-	-
Entrée	120 V	1 A	-	-

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,277 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr