

# DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Plaque d'écartement



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770600>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque d'écartement, pour compenser les décalages de niveau, pas: 5,08 mm, largeur: 2,5 mm, hauteur: 50 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris



## Données commerciales

Référence	2770600
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z1X
Product key	BE1Z1X
GTIN	4017918067984
Poids par pièce (emballage compris)	1,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,684 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

2770600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770600>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Séparateur
Gamme de produits	DECKEL + RZ + DP
Nombre de pôles	1
Pas	5,08 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Dimensions

Largeur	2,5 mm
Hauteur	50 mm
Pas	5,08 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

2770600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770600>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

### ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Plaque d'écartement



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770600>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)