IB IL EX PWR-ISO-PAC - Bloc de jonction de sectionnement

2869909

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2869909

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le bloc de jonction Inline sert de séparateur entre l'extension Inline E/S sans sécurité intrinsèque et l'alimentation Inline à sécurité intrinsèque.

Description du produit

Le bloc de jonction de sectionnement Inline est installé entre l'extension Inline E/S sans sécurité intrinsèque (sécurité Inline E/S verte ou jaune) et l'alimentation Inline à sécurité intrinsèque (IB IL EX-IS PWR IN-PAC, 2869910).

Avantages

- Permet en outre l'installation d'un composant Inline E/S modulaire après un module IL BK... et avant l'IB IL EX PWR...

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2869909
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRI1E1
Product key	DRI1E1
GTIN	4055626141060
Poids par pièce (emballage compris)	85,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	81,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Restriction d'utilisation

Indication CCCex	L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine.

Propriétés du produit

Type de produit	Module intermédiaire
Gamme de produits	Inline
Type	modulaire
	Inline

Propriétés électriques

Potentiels: Alimentation de la logique (U_L)

Tension d'alimentation	7 V DC (via bus intégré)
Alimentation	25 mA (via bus intégré)

Dimensions

Largeur	12,2 mm
Hauteur	119,8 mm
Profondeur	71,5 mm
Renseignements sur les mesures	Dimensions du boîtier

Indications sur les matériaux

Coloris	vert

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 %

Homologations

Données Ex

ATEX	DEMKO 16ATEX 1788X II 3G; Ex ec IIC T4 Gc
UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX

Normes et spécifications

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27240692
ECLASS-15.0	27240692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr