# RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble coaxial

2903266

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903266

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur intérieur : rigide, atténuation : 1,2 / 2,0 / 3,0 dB avec 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur du câble : 3 m, article successeur techniquement amélioré et sans plomb disponible : référence 1340136

## Description du produit

Câble adaptateur d'antenne coaxial, N (mâle) -> RSMA (mâle), 50 Ω, 3,0 m

## Avantages

- Atténuation faible
- Résistant aux UV
- Pour l'extérieur

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2903266 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC6A3 |
| Product key | DNC6A3 |
| GTIN | 4046356743464 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 160 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 147,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85442000 |

| | |
|---|---|
| Pays d'origine | US |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

| | |
|---|---|
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Câble coaxial |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence | 0,3 GHz ... 6 GHz |
| Impédance | 50 Ω |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | RSMA(m) |
| Type de raccordement | N(m) |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Gaine extérieure, matériau | PE |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 3 m |
| Type | 195 |
| Diamètre extérieur du câble | 4,95 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Rayon de flexion permanent | 12,70 mm |
| 868 / 900 MHz | 1,2 dB |
| 2,4 GHz | 2 dB |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |

### Homologations

CE

| | |
|---|---|
| Certificat | Conformité CE |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060310 |
| ECLASS-15.0 | 27060310 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001682 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 34866954-2322-42de-8a61-2cf4eff75b2c |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr