

UPZ/ 2 - Dispositif antitraction

3045554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045554>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif antitraction, largeur: 9,3 mm, hauteur: 36,7 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir

Avantages

- Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
- Les dispositifs antitraction peuvent être encliquetés à l'extérieur sur le connecteur (opt.)

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3045554 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE114Z |
| Product key | BE114Z |
| GTIN | 4046356055758 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,897 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,897 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | PL |

UPZ/ 2 - Dispositif antitraction



3045554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045554>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Matériel montage |
| Nombre de pôles | 2 |

Dimensions

| | |
|---------|---------|
| Largeur | 9,3 mm |
| Hauteur | 36,7 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau | PA-GF |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

UPZ/ 2 - Dispositif antitraction



3045554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045554>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045554>



EAC

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505

UPZ/ 2 - Dispositif antitraction



3045554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045554>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

UPZ/ 2 - Dispositif antitraction



3045554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045554>

Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---|----------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---------|-----------|
| CO2e kg | 0 kg CO2e |
|---------|-----------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr