


DF-PTMC-2-ZB - Adaptateur de repérage



3270406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270406>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de repérage, pour le support du repérage, profondeur: 13 mm, largeur: 8,5 mm, hauteur: 30 mm, coloris: gris

Avantages

- Possibilités aisées de repérage
- Accessoires pour encliquetage sur PTMC
- Pour l'encliquetage latéral sur PTMC
- Permet la création d'une matrice de repérage

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3270406 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE6ZWX |
| Product key | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626314938 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,07 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,82 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | PL |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Matériel montage |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Largeur | 8,5 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Profondeur | 13 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|-----------------|
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | PA |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

DF-PTMC-2-ZB - Adaptateur de repérage



3270406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270406>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,017 kg CO2e