

ST-K 4 - Fiche de sectionnement



5025462

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5025462>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche de sectionnement argentée, utilisable dans les bornes sectionnables UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, couleur : gris

Données commerciales

Référence	5025462
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z3X
Product key	BE1Z3X
GTIN	4017918095321
Poids par pièce (emballage compris)	1,802 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,689 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

ST-K 4 - Fiche de sectionnement



5025462

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5025462>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Nombre de pôles	1
Pas	4,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccord enfichable
Int. nom.	16 A
Tension nominale	400 V

Dimensions

Largeur	4,5 mm
Hauteur	10 mm
Profondeur	31,2 mm
Longueur	10 mm
Pas	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-40 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
-----------------	-----------------------

ST-K 4 - Fiche de sectionnement



5025462

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5025462>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-K 4 - Fiche de sectionnement



5025462

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5025462>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr