

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra diverse versioni dell'articolo

Lastra per incisione per utilizzo esterno, Piastra, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0814005
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918980665
Peso per pezzo (confezione inclusa)	173,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	170 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Tecnologia di siglatura	Incisione

Dimensioni

Larghezza	300,00 mm
Altezza	280,00 mm
Profondità	1,60 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	300 mm
Altezza del campo di testo	280 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale, elemento base	ABS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com