

GPK/SK 296X200X1,5 BK/WH - Foglio da incidere

0830144

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830144>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Foglio da incidere, Piastra, nero/bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0830144
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4046356632447
Peso per pezzo (confezione inclusa)	107,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	107,2 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

GPK/SK 296X200X1,5 BK/WH - Foglio da incidere



0830144

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830144>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
-------------------------------	---

Dimensioni

Larghezza	296,00 mm
Altezza	200,00 mm
Profondità	1,63 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	296 mm
Altezza del campo di testo	200 mm

Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	multicolore (RAL -) nero (RAL 9005) bianco (RAL 9010)
Materiale	TRANSPLY-ABS
Materiale, elemento base	TRANSPLY-ABS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifiche di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
---------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifiche di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità dell'aria relativa 20 °C/50%. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale.
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	20 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	12 mesi

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

GPK/SK 296X200X1,5 BK/WH - Foglio da incidere

0830144

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830144>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPK/SK 296X200X1,5 BK/WH - Foglio da incidere

0830144

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830144>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com