

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare per contatti torniti, regolazione universale della sezione, fino a max. 6,0 mm², indicatore digitale con larghezza passo di 0,01 mm, bloccaggio forzato sbloccabile, accessori necessari localizzatore per il posizionamento dei contatti

I vantaggi

- Monitoraggio elettronico dell'usura con funzione di ricalibrazione
- Sicurezza dei processi grazie al bloccaggio forzato e alla sicurezza delle impostazioni
- Controllo dell'impostazione di base con l'ausilio della spina di prova in dotazione
- Utilizzo sicuro e semplificato grazie all'indicatore digitale e all'ausilio di posizionamento opzionale
- Il localizzatore girevole assicura l'esatto posizionamento dei contatti nell'area di crimpatura

Dati commerciali

Codice articolo	1202888
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3135
Codice prodotto	BH3135
GTIN	4063151267711
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.140,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.140,7 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare torniti da 0,14 mm ² ...4,0 mm ² delle serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10... e CC1.5-TS-2,50...
Nota per l'utilizzo	Per l'applicazione, solo con localizzatore, della selezione vedi accessori

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a quattro punte
Caratteristica di prodotto	Monitoraggio elettronico dell'usura con funzione di calibrazione
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Ausilio di posizionamento opzionale

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	6 mm ²
AWG min	26
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Sezione AWG	26 ... 10

Dimensioni

Larghezza	94 mm
Altezza	28 mm
Lunghezza	236 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Acciaio

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202888>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	894d1c6f-7088-4bbd-a917-a42c74c7be7c

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	122,695 kg CO2e
---------	-----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com