

TESTFOX M-1 - Multimetro



1212209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212209>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Multimetro digitale, per misurazione di tensioni continue e alternate, correnti continue e alternate, misurazioni passanti, di resistenze, frequenze, temperature e capacità

I vantaggi

- TESTFOX M-1 consente inoltre la misurazione di correnti continue e alternate, capacità e frequenze nonché temperature nel range da -20°C a $+800^{\circ}\text{C}$
- Le tensioni di fase possono essere riconosciute grazie al segnale acustico e a quello rosso luminoso
- Nei conduttori aperti possono verificarsi rotture del cavo e lampade difettose dal lato di alimentazione della fase fino al punto di interruzione
- Adatte per misurare la tensione alternata e la resistenza nonché per la verifica di morsetti passanti e diodi
- Indipendentemente dall'ente di certificazione sono testate e omologate in base alle norme internazionali IEC/EN61010
- Le apparecchiature possono essere utilizzate con tensioni fino 600 V categoria III o 1000 V categoria II
- In questo modo offrono ai tecnici dell'assistenza o agli ingegneri un'elevata protezione e il massimo in termini di sicurezza durante il lavoro
- I multimetri digitali stupiscono per la loro tecnica e convincono grazie alla loro qualità
- I dispositivi si prestano a molteplici applicazioni

Dati commerciali

Codice articolo	1212209
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3322
Codice prodotto	BH3322
GTIN	4046356449786
Peso per pezzo (confezione inclusa)	631,001 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	631,001 g
Numero tariffa doganale	90303100
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Ambito di indicazione	2.000 digit
-----------------------	-------------

Caratteristiche elettriche

Frequenza	1 Hz ... 20 MHz
Categoria di misura	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Alimentazione di tensione	2 x microbatterie 1,5V, LR03, AAA

Dimensioni

Larghezza	74 mm
Altezza	44 mm
Lunghezza	156 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	50 % ... 80 %

Normative e prescrizioni

Verifiche	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
-----------	------------------------------

TESTFOX M-1 - Multimetro

1212209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212209>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27200301

ETIM

ETIM 9.0

EC000069

UNSPSC

UNSPSC 21.0

41113600

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---