

AI-TWIN 2X 6 -14 GN - Cappuccio

1213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 14 mm, lunghezza anelli: 25 mm, colore: verde



I vantaggi

- La loro esecuzione speciale consente di realizzare facilmente i frequenti ponticelli a catena
- Con i capocorda TWIN si possono crimpare in modo pratico due conduttori in un unico capocorda
- Per le applicazioni individuali sono disponibili varie versioni dei singoli capocorda TWIN

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1213205 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BH3413 |
| Codice prodotto | BH3413 |
| GTIN | 4055626280851 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,718 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,671 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |

1213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Boccola aderente |
| Classe conduttore | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caratteristica di prodotto | Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica |
| | Conformità ai requisiti della norma UL 486F |
| | Collare in plastica in polipropilene |
| | Senza alogenati |
| | Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|-------------------|
| Sezione conduttore flessibile max. | 6 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 19 mm |

Dimensioni

| | |
|---------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza anelli | 25 mm |
| Lunghezza zona di contatto | 14 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 19 mm |
| Diametro anelli | 4,9 mm |
| Spessore parete anelli | 0,2 mm |
| Spessore collare isolante | 0,4 mm |
| Misure interne collare isolante | 5,9 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale | CU-DHP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Rivestimento | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Sostanze contenute | senza silicene e alogenati |

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

| | |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 25 mm |
|------------------|-------|

AI-TWIN 2X 6 -14 GN - Cappuccio



1213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------|---|
| Temperatura costante | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |

Normative e prescrizioni

| | |
|----------------|-------------|
| Design a norma | DIN 46228-4 |
|----------------|-------------|

1213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>

Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

AI-TWIN 2X 6 -14 GN - Cappuccio

1213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

1213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

1213205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213205>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,009 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com