

# SAC-5P-M12MS/5,0-600 FB - Cavo sensore/attuatore



1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, Hygienic Design, con ghiera in plastica

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1404077       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF1CDA        |
| Codice prodotto                     | AF1CDA        |
| GTIN                                | 4046356676335 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 167 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 161,5 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | PL            |

1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Industria alimentare   |
| Numero di poli     | 5                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiale impugnature           | PP            |
| Materiale contatto              | CuSn          |
| Materiale superficie contatti   | Ni/Au         |
| Materiale inserto portacontatti | PP            |
| Materiale connessione a vite    | Polipropilene |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC<br>60 V DC         |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
|---------------------|-------------------------|

### Connettori

#### Connessione 1

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Tipo           | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 5                   |

# SAC-5P-M12MS/5,0-600 FB - Cavo sensore/attuatore



1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

|                  |   |
|------------------|---|
| Tipo di codifica | A |
|------------------|---|

## Connessione 2

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|

### PP senza alogenati grigio [600]

|   |   |
|---|---|
| Disegno quotato                         |   |
| Peso della linea                        | 34 kg/km  |
| Numero di poli                          | 5   |
| Schermato                               | no  |
| Tipo di cavo                            | PP senza alogenati grigio [600]   |
| Struttura conduttore segnale linea      | 42x 0,10 mm   |
| Linea segnale AWG                       | 22  |
| Sezione del conduttore                  | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)   |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale)  |
| Diametro esterno conduttore             | 5,00 mm ±0,15 mm  |
| Guaina esterna, materiale               | PP-EPDM   |
| Guaina esterna, colore                  | grigio RAL 7035   |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo  |
| Materiale, isolamento fili              | PP  |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, bianco, blu, nero, grigio  |
| Isolamento spessore parete              | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili)   |
| Guaina esterna spessore parete          | ca. 0,70 mm   |
| Cordatura intera                        | 5 fili twistati longitudinalmente   |
| Passo di cordatura cordatura intera     | 55 mm   |
| Resistenza del conduttore max.          | 58 Ω/km (a 20 °C)   |
| Tensione nominale cavi                  | ≤ 300 V AC  |
| Tensione di prova                       | ≥ 3000 V AC   |
| Raggio di piegatura minima, fisso       | 5 x D   |
| Raggio di piegatura minima, flessibile  | 10 x D  |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 25 mm   |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 50 mm   |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |

1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

|  |   |
|--|---|
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: $\pm 270$ °/m, Cicli di torsione: $\geq 4000000$ , Frequenza di torsione: max.25 Cicli di torsione/min. |
| Assenza di alogeni                     | secondo DIN VDE 0472 Parte 815  |
| Altra resistenza                       | Resistenza ai colpi e agli avvolgimenti da freddo (secondo DIN EN 60811-1-4 (-40 °C))                             |
| Caratteristiche particolari            | FDA conforme a norma FDA 21 CFR 177.2600  |
|  | Altamente flessibile  |
|  | per catena portacavi  |
| Temperatura ambiente (esercizio)       | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)  |
|  | -25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|   |   |
|---|---|
| Grado di protezione   | IP65  |
|   | IP67  |
|   | IP68  |
|   | IP69K   |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 105 °C (connettore / connectore femmina) |

## Normative e prescrizioni

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Definizione norma  | Connettore M12       |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101      |
| Definizione norma  | Conformità materiale |
| Norme/disposizioni | FDA 21 CFR 177.2600  |

Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

## Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

# SAC-5P-M12MS/5,0-600 FB - Cavo sensore/attuatore



1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1404077

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404077>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,786 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)