

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Connettore Power



1421783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421783>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore Power, tipo: Versione 14, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione di connessione: AWG 18- 13, uscita cavo: diritto, Universale

I vantaggi

- Codifica fissa
- Range di temperatura esteso
- Bloccabile
- Custodia monopezzo

Dati commerciali

Codice articolo	1421783
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNOHA
Codice prodotto	ABNOHA
GTIN	4055626280349
Peso per pezzo (confezione inclusa)	110,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	110,9 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling e capitolo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati (lato cavo)
Tipo	Versione 14
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	5
Piano d'inserimento	MSTB
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	400 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	24 V
	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Corrente nominale	16 A (a 20 °C)
	16 A
Tensione nominale U_N	24 V
Corrente nominale I_N	16 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Trasmissione di potenza	PoE

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a molla
Sezione di collegamento AWG	18 ... 13
Sezione di collegamento	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensioni

Larghezza	31 mm
-----------	-------

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Connettore Power



1421783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421783>

Altezza	36 mm
Lunghezza	67 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato
Materiale guarnizione per cavi	TPE
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale inserto portacontatti	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	9 mm ... 13 mm
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	10 mm
Sezione delle linee	0,75 mm ²

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Disegni

Disegno schema




Pinning connettore PROFINET Push-Pull, Power, 24 V, codifica fissa

1421783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421783>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421783>

 cULus Recognized ID omologazione: E118976-20080903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

1421783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421783>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1421783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1421783>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com