# SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Matassa per cavo di uscita

1539350

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539350

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Linea principale per box sensore-attuatore, senza conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PVC, 18 poli, 16 x 0,34 $mm^2$ e 2 x 0,75 $mm^2$, lunghezza: 50 m

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1539350 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3ZBX |
| Codice prodotto | AF3ZBX |
| GTIN | 4046356077767 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7.100 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7.100 g |
| Numero tariffa doganale | 85444995 |
| Paese di origine | DE |

# SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Matassa per cavo di uscita

1539350

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539350

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cavo a metri |
| Applicazione | Box di distribuzione |
| Numero di poli | 18 |
| LED | no |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione nominale $U_N$ | 300 V AC |
| | 300 V DC |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Lunghezza cavo | 50 m |

PUR/PVC nero [PUR]

| | |
|---|---|
| Numero di poli | 18 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 96x 0,10 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 16x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| | 2x 0,75 mm² (Tensione di alimentazione) |
| Diametro esterno conduttore | 10,10 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero intenso RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio, grigio/marrone |
| Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
| Tensione nominale cavi | 300 V (Linea del segnale) |
| | 500 V (Tensione di alimentazione) |
| Tensione di prova | 1200 V (Linea del segnale) |
| | 2000 V (Tensione di alimentazione) |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 110 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
| Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
| Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Caratteristiche particolari | privo di silicone |

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
| | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |

# SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Matassa per cavo di uscita

1539350

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539350

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060106 |
| ECLASS-15.0 | 27060106 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003250 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 21,087 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com