# FL SWITCH EP7400 -M8POE - Modulo di comunicazione

1539669

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1539669

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

CRA-READY

Modulo di espansione, offre otto porte PoE RJ45 con 10/100/1000 MBit/s



## Descrizione del prodotto

Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)

## I vantaggi

- Struttura di rete secondo IEC 61850
- IEEE 1613

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1539669 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN511 |
| Codice prodotto | DNN511 |
| GTIN | 4067923012042 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 673 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 441 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch EP7000 |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |

### Interfacce

Ethernet (PoE)

| | |
|---|---|
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Ricezione dati, stato della connessione, PoE |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45 PoE) |
| Potenza di uscita | max. 240 W |
| | max. 60 W |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Custodia) | grigio grafite (RAL 7024) |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Omologato per 85 °C per 16 ore) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Definizione norma | Condizioni ambientali |
| Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
| | IEEE 1613 |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Rack mounting |

| | |
|---|---|
| Sistema di supporto | Rack 19" |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000734 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)(n. CAS: 872-50-4) |
| | N,N-dimethylacetamide(n. CAS: 127-19-5) |
| | Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente) |
| | Lead titanium zirconium oxide(n. CAS: 12626-81-2) |
| | 4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 80-05-7) |
| | Terphenyl, hydrogenated(n. CAS: 61788-32-7) |
| | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one(n. CAS: 71868-10-5) |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com