KC-88014448/1,00 - Cavo ibrido

1627298

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627298

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo ibrido, CAT5, 100 Mbit/s, lunghezza cavo: 1 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Dati commerciali

Codice articolo	1627298
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRGCA
Codice prodotto	ABRGCA
GTIN	4055626297804
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.040,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	853,5 g
Numero tariffa doganale	85444995
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Tenere conto della curva di derating.
Istruzioni per l'ordine:	Cavo ibrido consigliato: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Azienda Lynxeo, numero d'ordine 10580074

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo a metri

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m

Indicazioni sul cavo

Tipo di cavo	HDSLC11Y-J
Velocità di trasmissione	CAT5
Velocità di trasmissione	100 Mbit/s (Interfaccia dati)
Schermato	sì
Struttura cavo	(5x 10 + (4x 1,5) + (4x 0,34)C) C
Diametro esterno conduttore	21,40 mm ±0,7 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Materiale isolamento fili	PP
Guaina esterna, colore	arancio RAL 2003
Conduttore singolo, colore	marrone, violett, nero, verde Fili di segnale
	blu, giallo, bianco, arancione Fili di dati
Tensione nominale cavi	1000 V
Tensione di prova	4 kV
Corrente nominale	61 A (Potenza, secondo DIN VDE 0298-4 Tab. 11/5)
	18 A (Segnale, secondo DIN VDE 0298-4 Tab. 11/5)
	3,6 A (Dati, secondo DIN VDE 0298-4 Tab. 11/5)
Raggio di piegatura minimo, fisso	107 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	160,5 mm
Cicli di piegatura, massimo	5000000
Corsa di posizionamento	5 m
Accelerazione	30 m/s²
Temperatura ambiente (esercizio) con posa fissa	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (esercizio) con posa mobile	-20 °C ... 60 °C
UL AWM Style	20234 / 10492 (80 °C / 1000 V)
Caratteristiche particolari	per catena portacavi
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2
Assenza di alogeni	sì
Resistenza all'olio	EN 60811-2-1

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627298

EAC
ID omologazione: 19060508

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com