PLD E 608-CA-3,0/FS AM - Cavo di alimentazione

2702302

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702302

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di alimentazione, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, lunghezza cavo: 3 m

Descrizione del prodotto

Il cavo è utilizzato per il collegamento in serie di più quadri elettrici PLD della classe 600 alla tensione di alimentazione.

Dati commerciali

Codice articolo	2702302
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL23Z
Codice prodotto	DRL23Z
GTIN	4055626112275
Peso per pezzo (confezione inclusa)	315,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	315,7 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo Power
Applicazione	Illuminazione quadro elettrico
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no

Indicazioni materiale

Materiale connessione a vite	non disponibile
Guaina esterna, materiale	PVC
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC
Corrente nominale I_N	16 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	100

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	estremità conduttore libera

Connessione 2

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Codifica	nero

Cavo / linea

Lunghezza cavo	3 m

H05VV-F3G [PVC]

Numero di poli	3
Schermato	no
Tipo di cavo	H05VV-F3G [PVC]
Linea segnale AWG	16
Diametro filo con guaina isolante	2,7 mm
Diametro esterno conduttore	7,8 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	arancio RAL 2004
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

Materiale, isolamento fili	PVC TI2
Raggio di piegatura minimo, fisso	40 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP40 (inserito)
Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 40 °C

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com