# FL SFP SX2 - Modulo media

2702397

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702397

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

CRA-READY



Componente SFP Gigabit per trasmissione fino a 2 km con una lunghezza d'onda di 1310 nm.

## Descrizione del prodotto

DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface

## I vantaggi

- Conforme a MSA

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2702397 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN613 |
| Codice prodotto | DNN613 |
| GTIN | 4055626163161 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30 g |

| | |
|---|---|
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 29,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |

## Dati tecnici

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 13,7 mm |
| Altezza | 8,95 mm |
| Lunghezza | 56,5 mm |

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Custodia) | alluminio brillante (RAL 9006) |
| Materiale custodia | Metallo |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Porta SFP) |

### Interfacce

FO Ethernet

| | |
|---|---|
| Collegamento | LC |
| Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
| Capacità di trasmissione minima | -15 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | -1 dBm |
| Sensibilità di ricezione minima | -23 dBm |
| Sensibilità di ricezione max. | -3 dBm |
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
| Lunghezza di trasmissione | 2 km (Fibra di vetro 50/125) |
| | 1 km (Fibra di vetro 62,5/125) |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| LED di segnalazione | a seconda della custodia Factoryline |
| Numero di canali | 1 (LC Multimode) |
| Capacità di trasmissione minima | -15 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | -1 dBm |
| Sensibilità di ricezione minima | -3 dBm |
| Sensibilità di ricezione max. | -23 dBm |
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Modulo SFP |
| Tipo | Custodie Factoryline con SFP-Slot |

| | |
|---|---|
| MTTF | 1862 Anni (Telcordia SR-332, Temperature Factor a 40 °C = 1, Stress Factor a 50 % = 1, Environmetal Factor = 1) |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Formato | SFP (Small Form-factor Pluggable) |

## Segnalazione

| | |
|---|---|
| Segnalazione stato | tramite custodie Factoryline |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente assorbita | 300 mA |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1 W |
| Mezzo trasmissivo | FO |

### Alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 3,3 V (mediante switch Factoryline) |
| Collegamento alimentazione | Tramite Slot SFP |
| Max. corrente assorbita | 300 mA |
| Corrente assorbita | 300 mA |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C (senza condensa) |
| Temperatura della custodia | max. 85 °C (Funzionamento) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |

## Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Definizione norma | Sicurezza delle apparecchiature laser |
| Norme/disposizioni | IEC 60825 |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702397

**DNV GL**
ID omologazione: TAA00000YV

**LR**
ID omologazione: LR22250919TA

**NK**
ID omologazione: TA24215M

**BV**
ID omologazione: 48146_B1 BV

**BSH**
ID omologazione: Nr. 966

**RINA**
ID omologazione: ELE014724XG001

**ABS**
ID omologazione: 21_2066186_1_PDA

**cULus Recognized**
ID omologazione: E140403

**ABS**
ID omologazione: 26-0501235-PDA

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002608 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 5,058 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com