# PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connettori in fibra ottica

2799487

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2799487

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettori in fibra ottica, FSMA, MM, 4-poli, tipo di connessione: Collegamento del cavo, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20



Connettore FSMA

## I vantaggi

- Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
- Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili
- Caratteristiche di trasmissione eccellenti
- Ideale per fibre a indice graduato PCF (SI)
- Struttura robusta grazie al pin d'inserimento F-SMA
- Senza incollaggio e lucidatura

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2799487 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNIAB |
| Codice prodotto | ABNIAB |
| GTIN | 4017918126742 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 37,06 g |
| Numero tariffa doganale | 85367000 |
| Paese di origine | DE |

# Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connettori in fibra ottica (lato cavo) |
| Tipo | FSMA |
| Numero di poli | 4 |
| Uscita cavo | diritto |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Attenuazione | ≥ 2 dB (Attenuazione d'inserzione) |
| Mezzo trasmissivo | FO |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | MM |

## Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Collegamento | Collegamento del cavo |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 8,1 mm |
| Lunghezza | 83 mm |

Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Diametro boccola | 3,2 mm |

## Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Materiale | Metallo |
| Materiale custodia | Metallo |

## Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Tipo di cavo | PCF 200/230 |
| Tipo di cavo | Fili singoli |
| Diametro esterno conduttore | 2,9 mm ... 2,9 mm |
| Conduttori singoli, diametro | 2,9 mm |

Cavo in fibra ottica

| | |
|---|---|
| Fibra | 200/230 µm |
| Tipo di fibra | PCF |
| Mezzo trasmissivo | FO |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Attenuazione | ≥ 2 dB (Attenuazione d'inserzione) |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP20 |
| | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | 0 °C ... 50 °C |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Assemblabile sul campo |
| Tipo di posa | Interni |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19170122 |
| ECLASS-15.0 | 19170122 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001122 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 7,869 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com