

# EMD-SL-PS45-400AC - Modulo Power



2885304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885304>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Power Module, a innesto, per EMD-FL-..., tensione di alimentazione: 323..0,456 V AC

## I vantaggi

- Asimmetria regolabile
- Range di tensione di alimentazione variabile
- Ritardo di attivazione regolabile
- Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2885304       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | DK663Z        |
| Codice prodotto                     | DK663Z        |
| GTIN                                | 4017918996543 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90,5 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 90,5 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85043180      |
| Paese di origine                    | DE            |

2885304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885304>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Modulo Power |
|------------------|--------------|

### Dati di ingresso

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tensione d'ingresso                | 400 V AC (50/60 Hz)   |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 340 V AC ... 440 V AC |

### Dimensioni

|                |        |
|----------------|--------|
| Larghezza      | 32 mm  |
| Altezza        | 35 mm  |
| Profondità     | 26 mm  |
| Unità modulare | 1,8 TE |

### Indicazioni materiale

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
|--------------------|----------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                  |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |

# EMD-SL-PS45-400AC - Modulo Power



2885304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885304>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

2885304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885304>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)