

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 600 V DC, per montaggio su guida DIN, elementi di protezione monitorati termicamente, segnalazione di stato sul modulo.

I vantaggi

- Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla forma compatta
- Morsetto doppio per il collegamento sicuro e semplice della compensazione di potenziale
- Alloggiamenti delle viti rialzati per lavorare in sicurezza
- Collegamenti principali con coni di inserimento prolungati per una maggiore resistenza alle correnti di dispersione superficiali
- Indicazione ottica per il controllo dello stato direttamente dal dispositivo

Dati commerciali

Codice articolo	2906293
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL1231
Codice prodotto	CL1231
GTIN	4055626063010
Peso per pezzo (confezione inclusa)	417,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	417,8 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scaricatore PV
Famiglia di prodotti	VALVETRAB MB
Classe di prova IEC	PV I / II PV T1 / T2
Tipo EN	T1 / T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	DC
Tipo	Modulo guida monolitico
Luogo di installazione	Vano interno
Luogo di montaggio del dispositivo di separazione	Interno
Accessibilità	Accessibile
Configurazione di collegamento	Configurazione a Y
Comportamento in caso di guasto	OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione)
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Numero di porte	One


Caratteristiche di isolamento

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	3 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	16 mm
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Sezione conduttore AWG	14 ... 2

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	71,2 mm
Altezza	120 mm
Profondità	65,5 mm
Unità modulare	4 TE

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Materiale isolante	PA 6.6
	PBT
Materiale custodia	PA 6.6

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	(L+) - (L-)
	(L+) - PE
	(L-) - PE
Direzione di azione	(L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-)
Corrente di carico nom. I_L	50 A
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 45 \mu\text{A DC}$
	$\leq 420 \mu\text{A AC}$
Assorbimento di potenza in standby P_C	$\leq 36 \text{ mVA}$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	20 kA
Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs	40 kA
Corrente atmosferica di prova (10/350) μs , carica	3,125 As
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms μs , energia specifica	9,77 kJ/ Ω
Corrente atmosferica di prova (10/350) μs , picco di corrente I_{imp}	6,25 kA
Corrente dispersa I_{Total} (8/20) μs	40 kA
Corrente dispersa I_{Total} (10/350) μs	12,5 kA
Livello di protezione U_p	$\leq 2,9 \text{ kV}$
Tensione residua U_{res}	$\leq 2,9 \text{ kV}$ (con I_n)
	$\leq 2,1 \text{ kV}$ (a 3 kA)
	$\leq 2,4 \text{ kV}$ (a 2,5 kA:)
	$\leq 2,5 \text{ kV}$ (a 10 kA)
	$\leq 2,8 \text{ kV}$ (a 15 kA:)
	$\leq 3,6 \text{ kV}$ (a 40 kA)
Tempo di risposta t_A	$\leq 25 \text{ ns}$

Circuito di protezione fotovoltaico

Configurazione di collegamento	Configurazione a Y
Comportamento in caso di guasto	OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione)

Circuito di protezione lato tensione continua (DC)

Massima tensione permanente U_{CPV}	800 V DC
Resistenza ai corto circuiti I_{SCPV}	2000 A
Tensione a vuoto U_{OCSTC}	$\leq 667 \text{ V DC}$
Corrente di scarica max. I_{max} (8/20) μs	40 kA
Tempo di risposta t_A	$\leq 25 \text{ ns}$

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Corrente atmosferica di prova (10/350) μ s, carica	3,125 As
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms μ s, energia specifica	9,77 kJ/ Ω
Corrente atmosferica di prova (10/350) μ s, picco di corrente I_{imp}	6,25 kA
Corrente dispersa I_{Total} (8/20) μ s	40 kA
Corrente dispersa I_{Total} (10/350) μ s	12,5 kA
Resistenza d'isolamento R_{iso}	> 5 G Ω (con 500 V DC)
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s	20 kA
Corrente di carico nom. I_L	50 A
Corrente di esercizio permanente I_{CPV}	< 45 μ A
Massima tensione permanente U_{CPV}	800 V DC
Resistenza ai corto circuiti I_{SCPV}	2000 A
Tensione residua U_{res}	$\leq 2,9$ kV (con I_n) $\leq 2,1$ kV (a 3 kA) $\leq 2,4$ kV (a 2,5 kA:) $\leq 2,5$ kV (a 10 kA) $\leq 2,8$ kV (a 15 kA:) $\leq 3,6$ kV (a 40 kA)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	≤ 45 μ A DC ≤ 420 μ A AC
Livello di protezione U_p	$\leq 2,9$ kV
Assorbimento di potenza in standby P_C	≤ 36 mVA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 6000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	50g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x \pm X, \pm Y, \pm Z)
Vibrazione (esercizio)	5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 61643-31
Nota	2019
Norme/disposizioni	IEC 61643-31
Nota	2018

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2

2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Disegni

Disegno quotato




VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2

2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Schema di collegamento



VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>



IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-81007

CCA

ID omologazione: NTR-NL 7938



KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-127691

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27171401

ETIM

ETIM 9.0

EC000381

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2906293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906293>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com