

UM122-SEFE/L BK - Elemento laterale



2915177

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2915177>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a sinistra) con base di montaggio per la guida DIN, con piedino di fissaggio, larghezza: 6,45 mm, altezza: 127,5 mm, profondità: 27,1 mm



I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2915177 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHDBA |
| Codice prodotto | ACHDBA |
| GTIN | 4046356157186 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,49 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,3 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

UM122-SEFE/L BK - Elemento laterale



2915177

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2915177>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Parte laterale moduli a incastro |
| Tipo di custodia | Profilo |
| Serie di custodie | UM |
| Famiglia di prodotti | UM122 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 6,45 mm |
| Altezza | 127,5 mm |
| Profondità | 27,1 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----------------|
| Colore (Elemento laterale) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Elemento laterale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Finitura superficiale | non trattato |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |

Indicazioni relative al circuito stampato

| | |
|--|---|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
|--|---|

Montaggio

| | |
|-------------------|--|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso |
|-------------------|--|

UM122-SEFE/L BK - Elemento laterale



2915177

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2915177>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2915177>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM122-SEFE/L BK - Elemento laterale



2915177

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2915177>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

UM122-SEFE/L BK - Elemento laterale



2915177

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2915177>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com