

# FBSR 1/6/11/14-8 - Ponticello a innesto



3033822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033822>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello a innesto, bypassante, passo: 8,2 mm, numero poli: 16, corrente nominale: 32 A, assegnazione poli: 1, 6, 11, 14, colore: rosso

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3033822       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE2Z2X        |
| Codice prodotto                     | BE2Z2X        |
| GTIN                                | 4046356862035 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,98 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,99 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | CN            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a innesto |
| Numero di poli   | 16                   |
| Passo            | 8,2 mm               |

### Caratteristiche elettriche

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Corrente di carico massima | 32 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.) |
|----------------------------|--|

### Dati di collegamento

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Corrente di carico massima | 32 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.) |
|----------------------------|--|

### Dimensioni

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 129,5 mm |
| Altezza    | 30 mm    |
| Profondità | 30 mm    |
| Passo      | 8,2 mm   |

### Indicazioni materiale

|  |                  |
|--|------------------|
| Colore                                 | rosso (RAL 3001) |
| Materiale                              | Rame             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |
| Materiale isolante                     | PA               |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Assegnazione poli | 1, 6, 11, 14 |
|-------------------|--------------|

### Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
|-------------------|---------------------|

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033822>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27250303

### ETIM

ETIM 9.0

EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033822>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)