

WP-FS HF IP68 M16 - Guarnizione piatta



3241175

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241175>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione piatta, materiale: Centellen, grado di protezione: IP68, colore: verde, diametro interno: 16 mm



I vantaggi

- Le guarnizioni piatte in Centellen servono a sigillare ermeticamente i raccordi a vite dei tubi di protezione su superfici irregolari
- Grado di protezione IP68
- Resistenza all'olio, tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza ai raggi UV, assenza di alogenati, elevata capacità di carico meccanico

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo | 3241175 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| GTIN | 4046356785815 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,922 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,56 g |
| Numero tariffa doganale | 40169300 |
| Paese di origine | DE |

WP-FS HF IP68 M16 - Guarnizione piatta



3241175

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241175>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|-------------|
| Tipo di prodotto | Guarnizione |
| Tipo di filettatura | M16 |

Dimensioni

| | |
|-----------------|--------|
| Altezza | 1,8 mm |
| Diametro | 23 mm |
| Spessore parete | 1,8 mm |

Misure interne

| | |
|------------------|-------|
| Diametro interno | 16 mm |
|------------------|-------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Materiale | Centellen |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 200 °C |

WP-FS HF IP68 M16 - Guarnizione piatta



3241175

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241175>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430319 |
| ECLASS-15.0 | 27430319 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001181 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|-------------|
| CO2e kg | 0,1 kg CO2e |
|---------|-------------|