# SSMK 96X30 - Siglatura di quadri elettrici

5032442

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032442

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.




Siglatura di quadri elettrici, misura: 96 x 30 mm, dimensioni campo di siglatura: 92 x 26 mm, 2 fori di fissaggio M3, inclusi 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

## I vantaggi

- I cartellini a nastro ES-SSMK... possono essere siglati con CMS-P1-PLOTTER e con il caricatore CMS-P1-PAD
- La siglatura risulta in questo modo protetta da fattori esterni
- Il supporto è dotato di due fori di fissaggio per il collegamento a vite
- Siglatura di quadri elettrici composta da cappuccio trasparente e supporto
- Il cartellino a stecca siglato viene posto nel cappuccio e quest'ultimo viene bloccato con il supporto

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 5032442 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BG241B |
| Codice prodotto | BG241B |
| GTIN | 4017918095819 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,48 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,444 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Note generali | siglabile con CMS |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 96,00 mm |
| Altezza | 30,00 mm |
| Profondità | 4,50 mm |

#### Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 92 mm |
| Altezza del campo di testo | 26 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | multicolore (RAL -) |
| | bianco (RAL 9010) |
| | trasparente |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale, elemento base | PC |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Distanza fori | 75,00 mm |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 115 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

#### Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | fissaggio con viti, rivetti |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com